

## Omadused

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Materjal</b>   | Alumiinium                           |
| <b>Komplektis</b> | without steel cover and cover gasket |



## Kirjeldus

stabiilne alumiiniumist valukorpus  
 Ümbritsev soon kaane rõngas- või lametihendi jaoks  
 Väike kaal  
 Hea soojusülekanne suure soojusjuhtivuse tõttu  
 Igakülgse kaldega pörand õli väljalaskmiseks (vastavalt VDI direktiivile 3230)

## Tellimisinfo

Seadmele HK BAK RA 130 on valikuliselt võimalik tarnida ka deflektoreid.

## Artikkel

| Märgistus     | kasutusmaht V [l] | Jahutusvõime (kW) | A (mm) | E (mm) | B (mm) | C (mm) | D           | F (mm) | G         | H (mm) | Kaal (kg) |
|---------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|
| HK BAK RA 03  | 3                 | 0,16              | 220    | 160    | 150    | 165,0  | G 1/4"      | 105,0  | 4x M6x8   | 120    | 1,4       |
| HK BAK RA 06  | 6                 | 0,36              | 260    | 220    | 180    | 200,0  | G 3/8 tolli | 160,0  | 4x M6x8   | 150    | 1,7       |
| HK BAK RA 12  | 10                | 0,60              | 310    | 240    | 215    | 225,0  | G 3/8 tolli | 155,0  | 4x M8x12  | 165    | 2,3       |
| HK BAK RA 20  | 17                | 0,72              | 366    | 288    | 245    | 270,0  | G 1/2 tolli | 192,0  | 4x M8x12  | 165    | 4,3       |
| HK BAK RA 30  | 27                | 0,92              | 490    | 340    | 275    | 326,0  | G 1/2 tolli | 176,0  | 4x M10x10 | 134    | 5,0       |
| HK BAK RA 44  | 40                | 1,04              | 515    | 415    | 305    | 341,0  | G 1/2 tolli | 241,0  | 4x M10x14 | 244    | 7,0       |
| HK BAK RA 70  | 63                | 1,16              | 605    | 465    | 355    | 422,5  | G 1/2 tolli | 282,5  | 4x M10x14 | 294    | 7,0       |
| HK BAK RA 130 | 123               | 2,10              | 757    | 597    | 396    | 557,0  | G 1/2 tolli | 397,0  | 4x M10x14 | 285    | 25,0      |

Kaal: (ilma kaaneta) kg – Jahutusvõime\* P [kW] ( $\Delta t = 40 \text{ K}$ ): Jahutusvõime sõltub ümbritsevatest tingimustest – Mõõde H: täituvustaseme näidiku monteerimispiind

## Lisatarvikud

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| HK ST BAK RA   | Terasest kaas hüdropaagile BAK RA |
| HK RS BAK RA   | Hüdraulikapaagi BAKRA tihend      |
| HK FUSS BAK RA | Alus alumiiniumpaagile BAK RA     |
| HK LR BAK RA   | Rullik alumiiniumpaagile BAK RA   |