HK BAK RA
Hüdraulikapaak BAKRA

Omadused

Materjal	Alumiinium
Komplektis	without steel cover and cover gasket





Kirjeldus

stabiilne alumiiniumist valukorpus
Ümbritsev soon kaane rõngas- või lametihendi jaoks
Väike kaal
Hea soojusülekanne suure soojusjuhtivuse tõttu
Igakülgse kaldega põrand õli väljalaskmiseks (vastavalt VDI direktiivile 3230)

Tellimisinfo

Seadmele HK BAK RA 130 on valikuliselt võimalik tarnida ka deflektoreid.

Artikkel

Märgistus	kasutusmaht V [l] (L)	Jahutusvõime (kW)	A (mm)	E (mm)	B (mm)	C (mm)	D	F (mm)	G	H (mm)	Kaal (kg)
HK BAK RA 03	3	0,16	220	160	150	165,0	G 1/4"	105,0	4x M6x8	120	1,4
HK BAK RA 06	6	0,36	260	220	180	200,0	G 3/8 tolli	160,0	4x M6x8	150	1,7
HK BAK RA 12	10	0,60	310	240	215	225,0	G 3/8 tolli	155,0	4x M8x12	165	2,3
HK BAK RA 20	17	0,72	366	288	245	270,0	G 1/2 tolli	192,0	4x M8x12	165	4,3
HK BAK RA 30	27	0,92	490	340	275	326,0	G 1/2 tolli	176,0	4x M10x10	134	5,0
HK BAK RA 44	40	1,04	515	415	305	341,0	G 1/2 tolli	241,0	4x M10x14	244	7,0
HK BAK RA 70	63	1,16	605	465	355	422,5	G 1/2 tolli	282,5	4x M10x14	294	7,0
HK BAK RA 130	123	2,10	757	597	396	557,0	G 1/2 tolli	397,0	4x M10x14	285	25,0

Kaal: (ilma kaaneta) kg – Jahutusvõime* P [kW] (Δ t = 40 K): Jahutusvõime sõltub ümbritsevatest tingimustest – Mõõde H: täituvustaseme näidiku monteerimispind

Lisatarvikud

HK ST BAK RA	Terasest kaas hüdropaagile BAK RA
HK RS BAK RA	Hüdraulikapaagi BAKRA tihend
HK FUSS BAK RA	Alus alumiiniumpaagile BAK RA
HK LR BAK RA	Rullik alumiiniumpaagile BAK RA

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.