

# HK BM150

Käsitsi juhitud suunaventiil BM 150

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendamine</b>	Monoplokk-ventiil torusüsteemide paigaldamiseks
<b>Komplektis</b>	käsihoovata (tuleb eraldi tellida)
<b>Töö rõhk</b>	P, A, B: max 220 baari / T: max 80 baari
<b>Mahuvool</b>	max 150 l/min (järgige tunnusköveraid)
<b>Ühendus</b>	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



## Kirjeldus

kompaktne teostus

Tagasilöögiklapp ja surve piiramise ventiil, 90–220 baari, integreeritud (ventiil vajab reguleerimist)

Juhtsälkudega siiber tundlikuks rakendamiseks

võimalik ainult 1 sektsiooniga

## Tellimisinfo

Käsihoovad tuleb eraldi tellida – iga sektsiooni kohta 1 hoob!

Ventiilid on saadaval nimetatud standardmudelitena. Teised rakenduste ja kolvitüüpide konfiguratsioonivõimalused, vt graafikut.

Näidiskonfiguratsioon HKBM150A1:

– ventiili tüüp HKBM150

– sektsioon 1 kolvi tüübiga A ja rakendusega 1

## Artikkel

Märgistus	Rakendamine	Kaal (kg)
HK BM150 A1	1 sektsioon (A1)	8,2

## Lisatarvikud

HK BM HEB Käsi juhitud suunaventiili käsihoob ja tarvikud

HK BM C0 Käsi juhitud suunaventiili BM surveedastusseade

## Varuosad

HK BM KOL Käsi juhitud suunaventiili BM kolb

HK BM BET Käsi juhitud suunaventiili BM rakendus