# HK BM150

Käsitsi juhitav suunaventiil BM 150

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendamine** | Monoplokk-ventiil torusüsteemide paigaldamiseks |
| **Komplektis** | käsihoovata (tuleb eraldi tellida) |
| **Töörõhk** | P, A, B: max 220 baari / T: max 80 baari |
| **Mahuvool** | max 150 l/min (järgige tunnusköveraid) |
| **Ühendus** | P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4" |



## Kirjeldus

kompaktne teostus
Tagasilöögiklapp ja surve piiramise ventiil, 90–220 baari, integreeritud (ventiil vajab reguleerimist)
Juhtsälkudega siiber tundlikuks rakendamiseks
võimalik ainult 1 sektsiooniga

## Tellimisinfo

Käsihoovad tuleb eraldi tellida – iga sektsiooni kohta 1 hoob!
Ventiilid on saadaval nimetatud standardmudelitena. Teised rakenduste ja kolvitüüpide konfiguratsioonivõimalused, vt graafikut.
Näidiskonfiguratsioon HKBM150A1:
– ventiili tüüp HKBM150
– sektsioon 1 kolvi tüübiga A ja rakendusega 1

## Artikkel

| Märgistus | Rakendamine | Kaal (kg) |
|---|---|---|
| **HK BM150 A1** | 1 sektsioon (A1) | 8,2 |

## Lisatarvikud

| | |
|---|---|
| **HK BM HEB** | Käsitsi juhitava suunaventiili käsihoob ja tarvikud |
| **HK BM C0** | Käsitsi juhitava suunaventiili BM surveedastusseade |

## Varuosad

| | |
|---|---|
| **HK BM KOL** | Käsitsi juhitava suunaventiili BM kolb |
| **HK BM BET** | Käsitsi juhitava suunaventiili BM rakendus |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*