HK BM150

Käsitsi juhitav suunaventiil BM 150

Omadused

Rakendamine	Monoplokk-ventiil torusüsteemide paigaldamiseks
Komplektis	käsihoovata (tuleb eraldi tellida)
Töörõhk	P, A, B: max 220 baari / T: max 80 baari
Mahuvool	max 150 l/min (järgige tunnusköveraid)
Ühendus	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



Kirjeldus

kompaktne teostus
Tagasilöögiklapp ja surve piiramise ventiil, 90–220 baari, integreeritud (ventiil vajab reguleerimist)
Juhtsälkudega siiber tundlikuks rakendamiseks
võimalik ainult 1 sektsiooniga

Tellimisinfo

Käsihoovad tuleb eraldi tellida – iga sektsiooni kohta 1 hoob!
Ventiilid on saadaval nimetatud standardmudelitena. Teised rakenduste ja kolvitüüpide konfiguratsioonivõimalused, vt graafikut.
Näidiskonfiguratsioon HKBM150A1:
– ventiili tüüp HKBM150
– sektsioon 1 kolvi tüübiga A ja rakendusega 1

Artikkel

Märgistus	Rakendamine	Kaal (kg)
HK BM150 A1	1 sektsioon (A1)	8,2

Lisatarvikud

HK BM HEB	Käsitsi juhitava suunaventiili käsihoob ja tarvikud
HK BM C0	Käsitsi juhitava suunaventiili BM surveedastusseade

Varuosad

HK BM KOL	Käsitsi juhitava suunaventiili BM kolb
HK BM BET	Käsitsi juhitava suunaventiili BM rakendus

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.