

HK BM150

Käsitsi juhitud suunaventiil BM 150

Omadused

Rakendamine	Monoplokk-ventiil torusüsteemide paigaldamiseks
Komplektis	käsihoovata (tuleb eraldi tellida)
Töö rõhk	P, A, B: max 220 baari / T: max 80 baari
Mahuvool	max 150 l/min (järgige tunnusköveraid)
Ühendus	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



Kirjeldus

kompaktne teostus

Tagasilöögiklapp ja surve piiramise ventiil, 90–220 baari, integreeritud (ventiil vajab reguleerimist)

Juhtsälkudega siiber tundlikuks rakendamiseks

võimalik ainult 1 sektsiooniga

Tellimisinfo

Käsihoovad tuleb eraldi tellida – iga sektsiooni kohta 1 hoob!

Ventiilid on saadaval nimetatud standardmudelitena. Teised rakenduste ja kolvitüüpide konfiguratsioonivõimalused, vt graafikut.

Näidiskonfiguratsioon HKBM150A1:

– ventiili tüüp HKBM150

– sektsioon 1 kolvi tüübiga A ja rakendusega 1

Artikkel

Märgistus	Rakendamine	Kaal (kg)
HK BM150 A1	1 sektsioon (A1)	8,2

Lisatarvikud

HK BM HEB Käsi juhitud suunaventiili käsihoob ja tarvikud

HK BM C0 Käsi juhitud suunaventiili BM surveedastusseade

Varuosad

HK BM KOL Käsi juhitud suunaventiili BM kolb

HK BM BET Käsi juhitud suunaventiili BM rakendus