

# HK BM40

## Käsitsi juhitud suunaventiil BM 40

**HANSA FLEX**

### Omadused

<b>Rakendamine</b>	Monoplokk-ventiil torusüsteemide paigaldamiseks
<b>Komplektis</b>	käsihoovata (tuleb eraldi tellida)
<b>Töörõhk</b>	P, A, B: max 220 baari / T: max 80 baari
<b>Mahuvool</b>	max 40 l/min (järgige tunnusköveraid)
<b>Ühendus</b>	P + T = G 3/8"; P2 + T2 = G 1/2"; A + B = G 3/8"



### Kirjeldus

kompaktne teostus

Tagasilöögiklapp ja surve piiramise ventiil, 90–220 baari, integreeritud (ventiil vajab reguleerimist)

Juhtsälkudega siiber tundlikuks rakendamiseks

Kuni 7 sektsiooni võimalik.

### Tellimisinfo

Käsihoovad tuleb eraldi tellida – iga sektsiooni kohta 1 hoob!

Ventiilid on saadaval nimetatud standardmudelitena. Teised rakenduste ja kolvitüüpide konfiguratsioonivõimalused, vt graafikut.

Näidiskonfiguratsioon HKBM40A1L12:

– ventiili tüüp HKBM40

– sektsioon 1 kolvi tüübiga A ja rakendusega 1

– sektsioon 2 kolvi tüübiga L ja rakendusega 12

### Artikkel

Märgistus	l (mm)	L (mm)	Rakendamine	Kaal (kg)
HK BM40 A1	55	90	1 sektsioon (A1)	2,5
HK BM40 K16	55	90	1 sektsioon (K16)	2,5
HK BM40 L12	55	90	1 sektsioon (L12)	2,5
HK BM40 A1X2	90	125	2 sektsioon (2 x A1)	3,7
HK BM40 A1 K16	90	125	2 sektsioon (1 x A1; 1 x K16)	3,7
HK BM40 A1 L12	90	125	2 sektsioon (1 x A1; 1 x L12)	3,7
HK BM40 A1X3	125	160	3 sektsioon (3 x A1)	5,0
HK BM40 A1X2 K16	125	160	3 sektsioon (2 x A1; 1 x K16)	5,0
HK BM40 A1X2 L12	125	160	3 sektsioon (2 x A1; 1 x L12)	5,0
HK BM40 A1X4	160	195	4 sektsioon (4 x A1)	6,2
HK BM40 A1X3 K16	160	195	4 sektsioon (3 x A1; 1 x K16)	6,2
HK BM40 A1X3 L12	160	195	4 sektsioon (3 x A1; 1 x L12)	5,0
HK BM40 A1X5	195	230	5 sektsioon (5 x A1)	7,4
HK BM40 A1X4 K16	195	230	5 sektsioon (4 x A1; 1 x K16)	7,4
HK BM40 A1X4 L12	195	230	5 sektsioon (4 x A1; 1 x L12)	7,4
HK BM40 A1X6	230	265	6 sektsioon (6 x A1)	8,6
HK BM40 A1X5 K16	230	265	6 sektsioon (5 x A1; 1 x K16)	8,6
HK BM40 A1X5 L12	230	265	6 sektsioon (5 x A1; 1 x L12)	8,6
HK BM40 A1X7	265	300	7 sektsioon (7 x A1)	9,8
HK BM40 A1X6 K16	265	300	7 sektsioon (6 x A1; 1 x K16)	9,8
HK BM40 A1X6 L12	265	300	7 sektsioon (6 x A1; 1 x L12)	9,8

### Lisatarvikud

HK BM HEB	Käsitsi juhitava suunaventiili käsihoob ja tarvikud
HK BM C0	Käsitsi juhitava suunaventiili BM surveedastusseade
HK BM MS	Käsitsi juhitava suunaventiili BM mikronupp

### Varuosad

HK BM KOL	Käsitsi juhitava suunaventiili BM kolb
HK BM BET	Käsitsi juhitava suunaventiili BM rakendus