

HK BM40

Käsitsi juhitud suunaventiil BM 40

Omadused

| | |
|--------------------|--|
| Rakendamine | Monoplokk-ventiil torusüsteemide paigaldamiseks |
| Komplektis | käsihoovata (tuleb eraldi tellida) |
| Töö rõhk | P, A, B: max 220 baari / T: max 80 baari |
| Mahuvool | max 40 l/min (järgige tunnusköveraid) |
| Ühendus | P + T = G 3/8"; P2 + T2 = G 1/2"; A + B = G 3/8" |



Kirjeldus

kompaktne teostus

Tagasilöögiklapp ja surve piiramise ventiil, 90–220 baari, integreeritud (ventiil vajab reguleerimist)

Juhtsälkudega siiber tundlikuks rakendamiseks

Kuni 7 sektsiooni võimalik.

Tellimisinfo

Käsihoovad tuleb eraldi tellida – iga sektsiooni kohta 1 hoob!

Ventiilid on saadaval nimetatud standardmudelitena. Teised rakenduste ja kolvitüüpide konfiguratsioonivõimalused, vt graafikut.

Näidiskonfiguratsioon HKBM40A1L12:

– ventiili tüüp HKBM40

– sektsioon 1 kolvi tüübiga A ja rakendusega 1

– sektsioon 2 kolvi tüübiga L ja rakendusega 12

Artikkel

| Märgistus | l (mm) | L (mm) | Rakendamine | Kaal (kg) |
|------------------|-----------|-----------|-------------------------------|--------------|
| HK BM40 A1 | 55 | 90 | 1 sektsioon (A1) | 2,5 |
| HK BM40 K16 | 55 | 90 | 1 sektsioon (K16) | 2,5 |
| HK BM40 L12 | 55 | 90 | 1 sektsioon (L12) | 2,5 |
| HK BM40 A1X2 | 90 | 125 | 2 sektsioon (2 x A1) | 3,7 |
| HK BM40 A1 K16 | 90 | 125 | 2 sektsioon (1 x A1; 1 x K16) | 3,7 |
| HK BM40 A1 L12 | 90 | 125 | 2 sektsioon (1 x A1; 1 x L12) | 3,7 |
| HK BM40 A1X3 | 125 | 160 | 3 sektsioon (3 x A1) | 5,0 |
| HK BM40 A1X2 K16 | 125 | 160 | 3 sektsioon (2 x A1; 1 x K16) | 5,0 |
| HK BM40 A1X2 L12 | 125 | 160 | 3 sektsioon (2 x A1; 1 x L12) | 5,0 |
| HK BM40 A1X4 | 160 | 195 | 4 sektsioon (4 x A1) | 6,2 |
| HK BM40 A1X3 K16 | 160 | 195 | 4 sektsioon (3 x A1; 1 x K16) | 6,2 |
| HK BM40 A1X3 L12 | 160 | 195 | 4 sektsioon (3 x A1; 1 x L12) | 5,0 |
| HK BM40 A1X5 | 195 | 230 | 5 sektsioon (5 x A1) | 7,4 |
| HK BM40 A1X4 K16 | 195 | 230 | 5 sektsioon (4 x A1; 1 x K16) | 7,4 |
| HK BM40 A1X4 L12 | 195 | 230 | 5 sektsioon (4 x A1; 1 x L12) | 7,4 |
| HK BM40 A1X6 | 230 | 265 | 6 sektsioon (6 x A1) | 8,6 |
| HK BM40 A1X5 K16 | 230 | 265 | 6 sektsioon (5 x A1; 1 x K16) | 8,6 |
| HK BM40 A1X5 L12 | 230 | 265 | 6 sektsioon (5 x A1; 1 x L12) | 8,6 |
| HK BM40 A1X7 | 265 | 300 | 7 sektsioon (7 x A1) | 9,8 |
| HK BM40 A1X6 K16 | 265 | 300 | 7 sektsioon (6 x A1; 1 x K16) | 9,8 |
| HK BM40 A1X6 L12 | 265 | 300 | 7 sektsioon (6 x A1; 1 x L12) | 9,8 |

Lisatarvikud

| | |
|-----------|---|
| HK BM HEB | Käsitsi juhitava suunaventiili käsihoob ja tarvikud |
| HK BM C0 | Käsitsi juhitava suunaventiili BM surveedastusseade |
| HK BM MS | Käsitsi juhitava suunaventiili BM mikronupp |

Varuosad

| | |
|-----------|--|
| HK BM KOL | Käsitsi juhitava suunaventiili BM kolb |
| HK BM BET | Käsitsi juhitava suunaventiili BM rakendus |