HK BM70

Käsitsi juhitav suunaventiil BM 70

Omadused

Rakendamine	Monoplokk-ventiil torusüsteemide paigaldamiseks
Komplektis	käsihoovata (tuleb eraldi tellida)
Tööröhk	P, A, B: max 220 baari / T: max 80 baari
Mahuvool	max 70 l/min (järgige tunnusköveraid)
Ühendus	P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"



Kirjeldus

kompaktne teostus
Tagasilöögiklapp ja surve piiramise ventiil, 90–220 baari, integreeritud (ventiil vajab reguleerimist)
Juhtsälkudega siiber tundlikuks rakendamiseks
võimaik kuni 6 sektsiooni

Tellimisinfo

Käsihoovad tuleb eraldi tellida – iga sektsiooni kohta 1 hoob!
Ventiilid on saadaval nimetatud standardmudelitena. Teised rakenduste ja kolvitüüpide konfiguratsioonivõimalused, vt graafikut.
Näidiskonfiguratsioon HKBM70A1L12:
– ventiili tüüp HKBM70
– sektsioon 1 kolvi tüübiga A ja rakendusega 1
– sektsioon 2 kolvi tüübiga L ja rakendusega 12

Artikkel

Märgistus	l (mm)	L (mm)	Rakendamine	Kaal (kg)
HK BM70 A1	66	117	1 sektsioon (A1)	4,6
HK BM70 L12	66	117	1 sektsioon (L12)	4,6
HK BM70 A1X2	106	157	2 sektsioon (2 x A1)	7,0
HK BM70 A1 L12	106	157	2 sektsioon (1 x A1; 1 x L12)	7,0
HK BM70 A1X3	145	197	3 sektsioon (3 x A1)	9,2
HK BM70 A1X2 L12	145	197	3 sektsioon (2 x A1; 1 x L12)	9,2
HK BM70 A1X4	186	237	4 sektsioon (4 x A1)	11,5
HK BM70 A1X5	226	277	5 sektsioon (5 x A1)	13,7
HK BM70 A1X6	266	317	6 sektsioon (6 x A1)	16,0

Lisatarvikud

HK BM HEB	Käsitsi juhitava suunaventiili käsihoob ja tarvikud
HK BM C0	Käsitsi juhitava suunaventiili BM surveedastusseade
HK BM MS	Käsitsi juhitava suunaventiili BM mikronupp

Varuosad

HK BM KOL	Käsitsi juhitava suunaventiili BM kolb
HK BM BET	Käsitsi juhitava suunaventiili BM rakendus

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.