


## Omadused

<b>Rakendamine</b>	puhastusava ja tihendiga
<b>Materjal</b>	Teras Tihend: NBR



## Vihje

kuni BG 200 ühe puhastusavaga  
alates BG 250 kahe puhastusavaga  
Väljalaskekruvi G1"

## Kirjeldus

Kvaliteetterasest mahuti, liivapritsiiga töödeldud, seest ja väljast esmaklassilise tsinkpulbervärviga krunditud, mis on vastupidav mineraalõlipõhiste hüdraulikaõilide suhtes. Kõiki mahuteid kontrollitakse 100% lekkekindluse osas.

## Tellimisinfo

Võimalik on tellida puhastusava Viton-tihendit.

## Artikkel

Märgistus	kasutusmaht V [l]	B1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	L2 (mm)	H2 (mm)	B3 (mm)	L3 (mm)	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Kaal (kg)
HK BSK 40	38	375	430	508	315	428	280	30	-	200	250,0	3	3	6	33
HK BSK 63	59	375	560	508	315	428	410	30	-	248	324,0	3	3	6	42
HK BSK 100	92	474	560	633	414	553	407	30	-	248	324,0	4	4	6	63
HK BSK 160	152	604	560	810	544	730	410	30	-	248	324,0	4	4	6	88
HK BSK 200	184	654	560	900	594	820	410	30	-	248	324,0	4	4	6	101
HK BSK 250	235	704	580	1010	644	930	430	30	410	248	324,0	4	4	7	123
HK BSK 300	272	714	580	1208	654	1128	412	30	410	248	324,0	4	4	7	141
HK BSK 400	375	749	580	1514	689	1434	430	30	750	248	324,0	4	7	7	201

## Lisatarvikud

HK OEWSK BSK tüüpi teraspaagi õlivann

## Varuosad

HK BSK RD BSK-tüüpi teraspaagi puhastuskaaned