# HK DHA

Magnetventiil NG6, plahvatuste eest kaitstud

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendamine** | suunaventiil 4/2 või 4/3 |
| **Komplektis** | koos pooliga 24DC<br>ilma kaabliliitmiketa |
| **Tööröhk** | P, A, B: max 350 baari / T: max 120 baari |
| **Mahuvool** | max 70 l/min (järgige tunnusköveraid) |
| **Ühendus** | ISO / Cetop 03 NG6 |
| **Paigaldus** | sisekuuskantkruvi M5 x 50, 4 tk, 12.9 |






## Kirjeldus

Elektriline juhtimine koos plahvatuse eest kaitstud magnetiga, tüüp OA / 24 VDC
Magnet, normi ATEX 94/9/CE Ex II 2G EEx d II C T6/T4/T3 kohaselt tüübikatsetatud
Magneti jõudlustarve on 8 W
Magneti ühenduskeere GK: 1/2 tolli ISO/UNI-6125 (kooniline)
Magneti ühenduskeere M: M20x1,5 tolli UNI-4535
Magneti sisemise klemmiliistu juurde pääseb pooli ülemise osa eemaldamise teel
Max mahuvool on 70 l/min, kui p = 100 baari
Max mahuvool on 40 l/min, kui p = 210 baari
Max mahuvool on 20 l/min, kui p = 320 baari

## Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka täiendavaid lülitusi ja mudeleid.
Palun tellida kaabliliitmikud HK PA MC GK või HK PAM MC M eraldi.

## Artikkel

| Märgistus | Viis | Ülekate | Kolvitüüp | | Rakendamine | Kaal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK DHA 0631 2 GK 24** | 4/2 | positiivne (suletud) | 1 | [PB/AT]-[PA/BT] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 1,5 |
| **HK DHA 0631 2 M 7 24** | 4/2 | positiivne (suletud) | 1 | [PB/AT]-[PA/BT] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 1,5 |
| **HK DHA 0710 GK 24** | 4/3 | negatiivne (avatud) | 0 | [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 1,8 |
| **HK DHA 0711 GK 24** | 4/3 | positiivne (suletud) | 1 | [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 1,8 |
| **HK DHA 0713 GK 24** | 4/3 | positiivne (suletud) | 3 | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 1,8 |
| **HK DHA 0713 M 7 24** | 4/3 | positiivne (suletud) | 3 | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 1,8 |
| **HK DHA 0714 GK 24** | 4/3 | negatiivne (avatud) | 4 | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 1,8 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Lisatarvikud

| | |
|---|---|
| **HK PA MC** | Plahvatuskaitse kaabliliitmik |
| **HK M HK DH** | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*