HK DHQ

Kiir-roomekäigusüsteem voolu reguleerimise ventiili QV tarbeks

Omadused

Rakendamine	vaheplaadi ventiil kui kiir-roomekäigu süsteem koos voolu reguleeriva ventiili tüübiga HK QV 06
Komplektis	koos pooliga 24DC
Tööröhk	maks 250 baari
Ühendus	ISO / Cetop 03 NG6





Vihje

Max reguleeritud mahuvool (oleneb paigaldatud voolu reguleerimise ventiilist):
HK QV 06 1: 1,5 l/min
HK QV 06 6: 6 l/min
HK QV 06 11: 11 l/min
HK QV 06 16: 16 l/min
HK QV 06 24: 24 l/min

Kirjeldus

Kiir-roomekäigu süsteem koosneb möödaviiguga (kiirkäik) vaheplaadi ventiilist HK DHQ ja voolu reguleerimise ventiilist HK QV 06, mis hoiab rõhkkompenseeritult reguleeritud mahuvoolu ühtlasena (roomekäik).
Läbivoolu reguleeritakse (roomekäik) sisselülitatud magneti puhul.
Max mahuvool läbi tagasilöögiklapi: 24 l/min
Max vaba mahuvool: 36 l/min
Plaatide kõrgus: 60 mm

Artikkel

Märgistus	toimib kanalis	Rakendamine	Kaal (kg)
HK DHQ 011 OI 24DC	P	Pealevoolu reguleerimine	2,5
HK DHQ 023 OI 24DC	A	Pealevoolu reguleerimine	2,5
HK DHQ 024 OI 24DC	B	Pealevoolu reguleerimine	2,5
HK DHQ 013 OI 24DC	A	Äravoolu reguleerimine	2,5
HK DHQ 014 OI 24DC	B	Äravoolu reguleerimine	2,5
HK DHQ 016 OI 24DC	T	Äravoolu reguleerimine	2,5

Lisatarvikud

HK SP DIN 43650	Elektriline pistik magnetpoolile DIN 43650 / ISO 4400

on järgnevate toodete täiendav element

HK QV	Voolu reguleerimise ventiil plaatstruktuurile Cetop

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.