

HK DLO

Taldrikventiil NG 6

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|-------------------|---|
| Komplektis | koos pooliga 24DC ilma pistikuta |
| Töörõhk | P, A, B: maks 350 baari / T: maks 160 baari |
| Mahuvool | max 30 l/min (järgige tunnusköveraid) |
| Ühendus | ISO / Cetop 03 NG6 |
| Paigaldus | sisekuuskantkruvi M5 x 50, 4 tk, 12.9 |



Vihje

Tüüp HK DLOH ventiilide ühendusse P on võimalik paigaldada sissepistetav tagasilöögiklapp (vaadake lisatarvikuid)

Kirjeldus

2- või 3-harulised taldrikventiilid, 2 lülitusasendiga
Magnetid ja kõik liikuvad osad lülituvad seesmiselt õlis
24 VDC-magnetpool koos avariikäsitsusega

Artikkel

| Märgistus | Viis | Mahuvool max. (L/min) | Rakendamine | Kaal (kg) |
|--------------------|------|--------------------------|----------------------------------|--------------|
| HK DLOH 2AU X 24DC | 2/2 | 12,0 | elektrivoolu alt väljas, avatud | 1,5 |
| HK DLOH 2CU X 24DC | 2/2 | 12,0 | elektrivoolu alt väljas, suletud | 1,5 |
| HK DLOH 3AU X 24DC | 3/2 | 12,0 | elektrivoolu alt väljas, avatud | 1,5 |
| HK DLOH 3CU X 24DC | 3/2 | 12,0 | elektrivoolu alt väljas, suletud | 1,5 |
| HK DLOK 3AO X 24DC | 3/2 | 30,0 | elektrivoolu alt väljas, avatud | 1,5 |
| HK DLOK 3CO X 24DC | 3/2 | 30,0 | elektrivoolu alt väljas, suletud | 1,5 |

Lisatarvikud

| | |
|-----------------|---|
| HK SP 6 DLOH | Sissepistetav tagasilöögiklapp |
| HK SP DIN 43650 | Elektriline pistik magnetpoolile DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |