


Omadused

Töörõhk	maks 700 baari
Komplektis	Tarnimine koos käsipumba, 1500 mm vooliku ja kiirühendustega



Vihje

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Kirjeldus

Tugevalt kokkukeevitatud raam

Sisaldab manomeetrit, mille kasutaja ise paigaldab

Varustatud toru- ja varrasmaterjali pressi paigutamist lihtsustavate V-plokkidega

Max pressi silindrialune kõrgus: 352 mm

Artikkel

Märgistus	(kN)	(t)	Keskpunkt (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Pumbale	Kaal (kg)
HK ECM 01113	93,2	10	130	720	440	220	80	350	HK W 00607	41

Lisatarvikud

NY 2100	Termoplastist kõrgeima surve voolik
GKS	Kummist murdumiskaitse
PNY 2100 HN	Nippelotsik, AGN
PHY 2100	Pressühendus, NY 2100
SKL HN SP	Kinnituskrugi lahtine pool
SKL ZUBS SP	SKL..SP tolmuaitse
SKF IN SP	Kinnituskrugi kinnine pool
SKF ZUBS SP	SKF..SP tolmuaitse