

### Omadused

<b>Rakendamine</b>	ilma möödaviiguklapita, ilma saastumise indikaatorita ilma filterelemendita
<b>Töörõhk</b>	maks 420 baari



### Vihje

Mõõt „B“: vajalik vaba ruum filterelementide vahetamiseks

### Kirjeldus

survefilter torusüsteemide paigaldamiseks

Omadused (Qmaks) meediumi ISO VG 46 puhul ja temperatuuri 50 °C korral (30 mm2/s)  $\Delta p_{ges} = 1,25$  baari

### Tellimisinfo

Filterelemendid ei ole kaasas! Palun tellige eraldi.

### Artikkel

Märgistus	Filtri pind (m <sup>2</sup> )	Juhtühendus	Q max. (L/min)	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Kaal (kg)
HK FHP 065 1 SG1	386	G 1/2"	40	100	192	23	85,0	66	3,62
HK FHP 135 2 SG2	1655	G 1"	110	125	367	36	109,5	80	8,62
HK FHP 320 2 SF5	3258	1,1/4" SAE 6000 PSI/M	225	150	411	40	140,0	105	16,50

### Lisatarvikud

HK VA OPT	Määrumisnäidik, optiline
HK VA EL	Määrumisnäidik, elektriline

### Varuosad

HK HP H	Filterelement survefiltrile FMP/FHP
---------	-------------------------------------