

# HK KZGO A 031

Proportsionaalne survevähendusventiil NG 10

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendamine</b>	Vaheplaatidega proportsionaalklapp eeljuhitud
<b>Komplektis</b>	pooliga, ilma pistikuta
<b>Töörõhk</b>	max 315 baari
<b>Mahuvool</b>	max 100 l/min
<b>Ühendus</b>	ISO / Cetop 05 NG10



## Kirjeldus

Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 05 NG10 abil ilma integreeritud rõhuandurita (kontrollimiseks on vajalik elektrooniline kaart, tüüp HK EMB AS) täielikult kapseldatud magnetpoolid  
Plaatide kõrgus. 50 mm  
Reageerimisaeg < 80 ms  
Hüsterees < 2%

## Artikkel

Märgistus	toimib kanalis	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Mahuvool min. (L/min)	Mahuvool max. (L/min)	Kaal (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

## Lisatarvikud

HK EMB AS	Digitaalne proportsionaalvõimendi
HK SP DIN 43650	Elektriline pistik magnetpoolile DIN 43650 / ISO 4400