

Omadused

Töörõhk maks 700 baari



Kirjeldus

NPT-ühendusega manomeetrite paigaldamiseks

Artikkel

| Märgistus | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Ø D | Ø E | Ø F | Kaal (kg) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|------|--------------|
| HK MA 1 | 71 | 32 | 32 | 3/8" | 3/8" NPT | 1/2" | 0,9 |
| HK MA 3 | 117 | 40 | 32 | 3/8" | 3/8" NPT | 1/4" | 0,9 |
| HK MA 4 | 155 | 35 | 32 | 3/8" | 3/8" NPT | 1/2" | 0,9 |
| HK MA 5 | 71 | 31 | 32 | 3/8" | 3/8" NPT | 1/4" | 0,9 |

Lisatarvikud

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| NY 2100 | Termoplastist kõrgeima surve voolik |
| GKS | Kummist murdumiskaitse |
| PNY 2100 HN | Nippelotsik, AGN |
| PHY 2100 | Pressühendus, NY 2100 |
| SKL HN SP | Kinnituskrugi lahtine pool |
| SKL ZUBS SP | SKL..SP tolmuaitse |
| SKF IN SP | Kinnituskrugi kinnine pool |
| SKF ZUBS SP | SKF..SP tolmuaitse |