HK MPS R/S

Spinnfiltri MPS filtripea

Omadused

Materjal	Alumiinium



Kirjeldus

Nende filtripeadega saab kasutada spinnfiltrit kasutada tagasivoolufiltrina (R) või imifiltrina (S)
Möödaviiguga ventiili rõhk tagasivoolufiltri (R) tarbeks: 1,75 baari
Möödaviiguga ventiili rõhk imifiltri (S) tarbeks: 0,3 baari

Artikkel

Märgistus	Juhtühendus	Rakendamine	sobiv filtritüübile MPS	Kaal (kg)
HK MPS 050 070 RG1	G 3/4"	tagasivoolufiltrina	050-070	0,36
HK MPS 100 150 RG1	G 1,1/4"	tagasivoolufiltrina	100-150	1,00
HK MPS 200 250 RG1	G 1,1/2"	tagasivoolufiltrina	200-250	1,22
HK MPS 300 350 RG1	G 1,1/2"	tagasivoolufiltrina	300-350	2,86
HK MPS 050 070 SG1	G 3/4"	imifiltrina	050-070	0,36
HK MPS 100 150 SG1	G 1,1/4"	imifiltrina	100-150	1,00
HK MPS 200 250 SG1	G 1,1/2"	imifiltrina	200-250	1,22
HK MPS 300 350 SF1	1,1/2" SAE 3000 PSI/M	imifiltrina	300-350	2,86

on järgnevate toodete varuosad

HK MPS 1	Spinnfilter täielik tüüp 1
HK MPS 2	Spinnfilter täielik tüüp 2
HK MPS 3	Spinnfilter täielik tüüp 3

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.