HK PAM 014 T

Käsipump paaki paigaldamiseks

Omadused

Komplektis	koos tihendi ja kruvikomplektiga
Materjal	Korpus: valu, terasest sisedetailid





Vihje

Surveventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

Tellimisinfo

Tähelepanu! Tellige kaasa ka käsihoob HKPAM0290000!

Artikkel

Märgistus	Keere	Vdh (ccm) (cc)	Rakendamine	p max. (bar)	Surve (30)* (bar)	Kaal (kg)
HK PAM 014 12 00	1 x 3/8 tolli, AG	12	käsikraaniga	380	160	2,85
HK PAM 014 12 01	1 x 3/8 tolli, AG	12	käsikraani ja surveventiiliga	380	160	3,00
HK PAM 014 25 00	1 x 3/8 tolli, AG	25	käsikraaniga	350	100	2,95
HK PAM 014 25 01	1 x 3/8 tolli, AG	25	käsikraani ja surveventiiliga	350	100	3,00
HK PAM 014 45 00	1 x 3/8 tolli, AG	45	käsikraaniga	280	80	3,15
HK PAM 014 45 01	1 x 3/8 tolli, AG	45	käsikraani ja surveventiiliga	280	80	3,30

Vdh = edastusmaht kahekordse kolvikäigu kohta – Rõhk (30)= standardhoovaga käsitsi tekitatud rõhk 30 daN juures

Lisatarvikud

HK PAM Hebel	Käsipumba PAM hoob
HK PM0 022	Käsipumba PAM paak
HK PAM Faltenbalg	Käsipumba PAM lõõts

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.