

# HK PT2020

Pressure sensor

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Materjal</b>   | roostevabast terasest                         |
| <b>Kasutamine</b> | ainult mõõteseadmete komplektile MH 2020/2025 |



## Vihje

Tähelepanu: andurid sobivad vaid mõõteseadmele HK MH 2020 / 2025!

## Kirjeldus

Signaaliväljund 0–20 mA  
Täpsus  $\pm 0,5$  % lõppväärtusest  
maks ülerõhk = 1,5 x nominaalrõhk  
Keskmine temperatuur -40 °C kuni +130 °C  
automaatne andurituvaustus ISDS  
koos kinnitunud kaabliga 2,5 m

## Artikkel

| Märgistus     | Mõõteulatus    | Kaal (kg) |
|---------------|----------------|-----------|
| HK PT2020 006 | -1 kuni 6 bar  | 0,12      |
| HK PT2020 060 | 0 kuni 60 bar  | 0,12      |
| HK PT2020 200 | 0 kuni 200 bar | 0,12      |
| HK PT2020 400 | 0 kuni 400 bar | 0,12      |
| HK PT2020 600 | 0 kuni 600 bar | 0,12      |