

Omadused

Ühendused	1/4 - AG"
Materjal	Roostevaba teras
Kasutamine	mõõteseadmele HK PTQCheck



Kirjeldus

kindel maksimaalse rõhu suhtes, põrutuste ja vibratsioonide suhtes äärmiselt vastupidav
 Väljundsignaal 4 - 20 mA
 erinevad mõõteulatused kuni 600 baari
 Mõõtmistäpsus $\pm 0,5\%$ lõppväärtusest
 Ühendus AG 1/4"

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka täiendavaid lisatarvikuid ja lisavõimalustega mõõteseadmeid.
 Tellige adapter HFM MMD 1/4 eraldi (rõhu transmitteri ja mõõteturbiini ühendamise korral)

Artikkel

Märgistus	Mõõteulatus	Surve max. (bar)	Ülesurve max. (bar)	Ühendus	Kaal (kg)
HK PTA 101	-1 kuni 10 bar	10	20	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 060	0 kuni 60 bar	60	120	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 200	0 kuni 200 bar	200	400	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 400	0 kuni 400 bar	400	600	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 600	0 kuni 600 bar	600	800	G 1/4" - AG	0,1

on järgnevate toodete lisatarvikud

HK PTQ CHECK 5-kanaliline digitaalne käsimõõtesead

Täiendavad elemendid

HK PML	Mõõtekaabel ühele seadmele
HK PQT	Kombineeritud mõõtekaabel
HFM MMD HKO	Mõõteotsik, seeria M16 x 2