
HK ROTEX Z

Hammasrataspumpade Rotex-ühendus

Omadused

Rakendamine	Kombineeritav pumbakandjaga HK HL/PL
Materjal	Teras
Kasutamine	For gear pumps size 2 and size 3





Kirjeldus

Paindlik pöördumiskese, võnkeid summutav, hooldusvaba
Aksiaalne pistik, purunemiskindel
Kompaktselt ehitatud, madalad inertsimomendid

Artikkel

Märgistus	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Ø G (mm)	Ø H (mm)	Mootor	Pump	Kaal (kg)
HK R 28 38 N2A	79	20	35	24	65	38	17,29	35	BG132	BG2 / võll 1:8	1,18
HK R 38 42 N2A	93	24	45	24	80	42	17,29	35	BG160	BG2 / võll 1:8	1,18
HK R 28 38 N3	83	20	35	28	65	38	22,00	48	BG132	BG3 / võll 1:8	1,18
HK R 38 42 N3	97	24	45	28	80	42	22,00	48	BG160	BG3 / võll 1:8	2,06
HK R 42 48 N3	104	26	50	28	95	48	22,00	48	BG180	BG3 / võll 1:8	3,30

Täiendavad elemendid

HK MPK	Mootori-pumbakombinatsioonide valikutabel hammasrataspumpade jaoks

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.