

# HK RZMO A 010

Proportsionaalne surve piiramise ventiil NG 6

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendamine</b>	Plaatehitusega proportsionaalklapp otsejuhitud
<b>Komplektis</b>	pooliga, ilma pistikuta
<b>Töörõhk</b>	max 315 baari
<b>Mahuvool</b>	max 4 l/min
<b>Ühendus</b>	ISO / Cetop 03 NG6 (ainult P + T)



## Kirjeldus

ilma integreeritud rõhuandurita (kontrollimiseks on vajalik elektrooniline kaart, tüüp HK EMB AS)  
täielikult kapseldatud magnetpoolid  
Reageerimisaeg < 70 ms  
Hüsterees < 1,5%

## Artikkel

Märgistus	toimib kanalis	Surveala min. (bar)	Surveala max. (bar)	Mahuvool max. (L/min)	Kaal (kg)
HK RZMO A 010 210	P	4	210	4,0	1,8

## Lisatarvikud

HK EMB AS	Digitaalne proportsionaalvõimendi
HK SP DIN 43650	Elektriline pistik magnetpoolile DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3