

HK RZMO A 010

Proportsionaalne surve piiramise ventiil NG 6

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|--------------------|--|
| Rakendamine | Plaatehitusega proportsionaalklapp otsejuhitud |
| Komplektis | pooliga, ilma pistikuta |
| Töörõhk | max 315 baari |
| Mahuvool | max 4 l/min |
| Ühendus | ISO / Cetop 03 NG6 (ainult P + T) |



Kirjeldus

ilma integreeritud rõhuandurita (kontrollimiseks on vajalik elektrooniline kaart, tüüp HK EMB AS)
täielikult kapseldatud magnetpoolid
Reageerimisaeg < 70 ms
Hüsterees < 1,5%

Artikkel

| Märgistus | toimib kanalis | Surveala min. (bar) | Surveala max. (bar) | Mahuvool max. (L/min) | Kaal (kg) |
|-------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|
| HK RZMO A 010 210 | P | 4 | 210 | 4,0 | 1,8 |

Lisatarvikud

| | |
|-----------------|---|
| HK EBM AS | Digitaalne proportsionaalvõimendi |
| HK SP DIN 43650 | Elektriline pistik magnetpoolile DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |