

### Omadused

<b>Rakendamine</b>	Tugevdatud silindripea Tugevalt kroomitud kolvid Vedrutagastusfunktsioon
<b>Töörõhk</b>	maks 700 baari
<b>Materjal</b>	Teras
<b>Komplektis</b>	kiirühenduse muhvida 3/8"-18 NPT



### Vihje

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Kirjeldus

Alumiiniumpaagi ja kaane vaheliseks tihendamiseks.  
Silindrikorpusel oleva keerme abil on kinnitamine lihtne  
Kolbide skreeperrõngad väldivad märdumist  
Vahetatav mudelipea

### Artikkel

Märgistus	(kN)	(t)	Kesk-punkt (mm)	Pind (cm <sup>2</sup> )	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M	N (mm)	R (mm)	S (mm)	T (mm)	Maht (cc)	Kaal (kg)
<b>HK SH 01204</b>	121,0	12	40	17,6	124	164	20,5	75	55	40	19	2.3/4" - 16	30	2,5	55	M28 × 1,5	7	5/16" - 18	50,8	12	70	4,0
<b>HK SH 01208</b>	121,0	12	76	17,6	176	252	20,5	75	55	40	19	2.3/4" - 16	30	2,5	55	M28 × 1,5	18	5/16" - 18	50,8	12	134	4,8
<b>HK SH 02215</b>	217,0	22	150	32,0	318	468	27,0	105	75	56	23	3.7/8" - 12	38	2,5	48	1.9/16"-16	8	3/8" - 16	83,0	15	474	18,0
<b>HK SH 03006</b>	301,8	30	64	44,0	197	261	33,4	120	90	68	26	4.1/2" - 12	42	4,0	55	1.13/16" - 16	22	3/8" - 16	92,2	17	281	13,2
<b>HK SH 03015</b>	301,8	30	150	44,0	322	472	33,0	120	90	68	26	4.1/2" - 12	42	4,0	55	1.13/16" - 16	9	3/8" - 16	92,0	17	660	23,5
<b>HK SH 06008</b>	578,2	60	76	84,2	253	329	54,0	165	125	95	31	6.1/4" - 12	48	4,0	80	2.3/4" - 16	22	1/2" - 13	130,3	14	640	32,3