


HK SP DIN 43650

Elektriline pistik magnetpoolile DIN 43650 / ISO 4400

HANSA FLEX

Omadused

Tüüp	Tsentraalkujuga pistik, kuju A
Tavaline	EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400
Töötemperatuur	-40 °C to +125 °C
Komplektis	koos tihendi ja kruviga M3
Materjal	Korpus: polüamiid Kontaktid: CuZn
Kaitseklass	IP 65



Artikkel

Märgistus	Värv	Rakendamine	Kaal (kg)
HK SP 664	must	standard 4-pooluseline	0,07
HK SP 664 A	hall	standard 4-pooluseline	0,07
HK SP 666	must	standard 3-pooluseline	0,07
HK SP 666 A	hall	standard 3-pooluseline	0,07
HK SP 667 24	läbipaistev	valgusdiodiga 12/24 V DC jaoks	0,07
HK SP 667 110	läbipaistev	valgusdiodiga 110 V AC jaoks	0,07
HK SP 667 220	läbipaistev	valgusdiodiga 230 V AC jaoks	0,07
HK SP 668 24	transparent / black	LEDiga 12/24 V ja kaitseahelaga	0,07
HK SP 668 24 A	transparent / grey	LEDiga 12/24 V ja kaitseahelaga	0,07
HK SP 669	must	alaldiga	0,07
HK SP 669 A	hall	alaldiga	0,07

on järgnevate toodete lisatarvikud

HK SP EMDV	Pool kassettventiilile EMDV
HK SP 770	Pool kassettventiilile SUN
HK SP DFE	Pool magnetventiilile HK DFE
HK SP 41C	Magnetventiili HK41C pool
HK SP 42C	Magnetventiili HK42C pool
HK SP CAE	Pool magnetventiilile HK DKE
HK SP CAER	Pool magnetventiilile HK DKER
HK SP CO	Magnetventiili HKDH pool