

Omadused

| | |
|---------------------|---|
| Komplektis | O-rõngaga |
| juurdekuuluv pistik | HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668, HKSP669 (alaldi pistik) |



Vihje

Vahelduvvoolupoolide puhul on elektrivoolu tarbimine algfaasis oluliselt suurem kui hoiufaasis. Neid ei tohi seetõttu kasutada kunagi ilma magnetuumata, kuna tekib ülekuumenemise oht ja pool võib läbi põleda. Sama efekt tekib siis, kui vahelduvvoolu magneti ventiile kasutatakse väga suure taksagedusega (sisse/välja). Seetõttu asuvad poolid sageli suure voolutarbimise vahemikus ja võivad samuti ülekuumeneda. Sellistel juhtudel on soovitatav kasutada RC-d – alaldi pistikuga poole. Alalispingepoolide puhul võib väljalülitamise korral tekkida suur pingekoormus. Seetõttu soovime selliste poolide puhul kasutada kaitseahelaga pistikuid. Tõmbemoment magnetpoolide kinnitusmutritele: 3 Nm RC tüüpi magnetpoolide puhul kasutage alaldi pistikut HKSP669.

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka teist liiki poole.

Artikkel

| Märgistus | Nimipinge +/- 10 % | Ventiilitüübile | keskmine jõudluse tarbimine (W) | keskmine elektrivoolu tarbimine (A) | Kaal (kg) |
|------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| HK SP COU 12DC | 12 V DC | HK DHI | 33 | 2,80 | 0,25 |
| HK SP COU 24DC | 24 V DC | HK DHI | 33 | 1,40 | 0,25 |
| HK SP COU 28DC | 28 VDC | HK DHI | 35 | 1,24 | 0,25 |
| HK SP COI 110AC | 110 VAC | HK DHI | 60 | 0,50 | 0,18 |
| HK SP COI 230AC | 230 V AC | HK DHI | 60 | 0,25 | 0,25 |
| HK SP COU 230 RC | 230 VRC | HK DHI | 40 | 0,25 | 0,25 |
| HK SP COE 12DC | 12 V DC | HK DHE DC | 30 | 2,80 | 0,30 |
| HK SP COE 24DC | 24 V DC | HK DHE DC | 30 | 1,40 | 0,30 |
| HK SP COE 28DC | 28 VDC | HK DHE DC | 30 | 1,24 | 0,30 |
| HK SP COER 230AC | 230 V AC | HK DHER | 30 | 0,25 | 0,30 |
| HK SP COE 110AC | 110 VAC | HK DHE AC | 30 | 0,50 | 0,30 |
| HK SP COE 230AC | 230 V AC | HK DHE AC | 30 | 0,25 | 0,30 |
| HK SP COE 230RC | 230 VRC | HK DHE DC | 58 | 0,25 | 0,30 |

Lisatarvikud

| | |
|-----------------|---|
| HK SP DIN 43650 | Elektriline pistik magnetpoolile DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK UEB MUT | Umbmutter magnetventiilile |

on järgnevate toodete varuosad

| | |
|----------------|---------------------------------|
| HK DHE X 00 DC | Magnetventiil NG 6 ilma poolita |
| HK DHE X 00 AC | Poolita magnetventiil NG 6 |