
HK V2 575
Drossel

Omadused

Rakendamine	Terasmudel täpsus-ventiilspindliga suitable for control panel installation
Tööröhk	kuni 400 baari





Vihje
Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

Kirjeldus
Täpne mahuvoolu reguleerimine või ühes suunas voolu tõkestamine, teises suunas vaba läbivoolu võimaldamine
Ilma lekketa metalltihend, lineaarne ava ristlõige
Täpne piiramine suures läbivoolualas
Tagasilöögiklapi avamissurve 0,35 baari
Seadistamine toimub samamoodi nagu drosselventiili puhul
Reguleerimisnupu sisekuuskantkruvi kasutatakse lukustuskruvina
Lülitustahvli monteerimiseks on võimalik tellida täiendav vastumutter

Artikkel

Märgistus	Läbivool max. (L/min)	Surve (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Keere	Kaal (kg)
HK V2 575-1/8	8	400	50	64	16	13,5	G 1/8"	0,13
HK V2 575-1/4	14	400	66	78	20	17,0	G 1/4"	0,25
HK V2 575-3/8	38	400	79	93	25	19,5	G 3/8"	0,50
HK V2 575-1/2	50	400	95	107	30	21,0	G 1/2"	0,75
HK V2 575-3/4	80	400	115	132	40	26,5	G 3/4"	1,60
HK V2 575-1	190	320	139	167	50	35,0	G 1"	3,05
HK V2 575-11/4	200	320	157	172	55	35,0	G 1,1/4"	3,75
HK V2 575-11/2	350	320	190	181	65	35,0	G 1,1/2"	5,76
HK V2 575-2	450	320	228	202	75	44,0	G 2"	10,00

Max läbivoolu väärtused, kui Δp = 20 baari

Lisatarvikud

HK KM 202	Vastumutter

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.