

# HK ZDV 01

Surve piiramise ventiil

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Rakendamine</b> | vaheplaadi ventiil<br>eeljuhitud |
| <b>Töörõhk</b>     | max 350 baari                    |
| <b>Mahuvool</b>    | max 80 l/min                     |
| <b>Ühendus</b>     | ISO / Cetop 03 NG6               |



## Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

## Kirjeldus

Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihstruktuuri loomiseks ventiilide ISO / Cetop 03 NG6 abil

## Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid vaheplaadi ventiile.

## Artikkel

| Märgistus           | toimib kanalis | Surveala min.<br>(bar) | Surveala max.<br>(bar) | Plaadi kõrgus<br>(mm) | Kaal<br>(kg) |
|---------------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| HK ZDV P01 1 S0 D1  | P              | 7                      | 70                     | 40                    | 1,4          |
| HK ZDV P01 5 S0 D1  | P              | 7                      | 350                    | 40                    | 1,4          |
| HK ZDV AB01 1 S0 D1 | A + B          | 7                      | 70                     | 49                    | 1,4          |
| HK ZDV AB01 5 S0 D1 | A + B          | 7                      | 315                    | 49                    | 1,4          |
| HK ZDV A01 1 S0 D1  | A              | 7                      | 70                     | 40                    | 1,4          |
| HK ZDV A01 5 S0 D1  | A              | 7                      | 350                    | 40                    | 1,4          |
| HK ZDV B01 1 S0 D1  | B              | 7                      | 70                     | 40                    | 1,4          |
| HK ZDV B01 5 S0 D1  | B              | 7                      | 350                    | 40                    | 1,4          |