
# HK ZP 16 DB

Surve piiramise ventiil

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendamine** | vaheplaadi ventiil<br>eeljuhitud |
| **Tööröhk** | max 350 baari |
| **Mahuvool** | max 230 l/min |
| **Ühendus** | ISO / Cetop 07 NG16 |






## Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

## Kirjeldus

Vaheplaadi ventiil vertikaalse kihtstruktuuri loomiseks ventiilide ISO/Cetop 07 NG16 abil

## Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid vaheplaadi ventiile.

## Artikkel

| Märgistus | toimib kanalis | Surveala min. (bar) | Surveala max. (bar) | Plaadi kõrgus (mm) | Kaal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK ZP 16 DB 12 P 15** | P | 7 | 105 | 40 | 3,4 |
| **HK ZP 16 DB 12 P 50** | P | 35 | 350 | 40 | 3,4 |
| **HK ZP 16 DB 12 A 15** | A | 7 | 105 | 40 | 3,4 |
| **HK ZP 16 DB 12 A 50** | A | 35 | 350 | 40 | 3,4 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*