

Omadused

Rakendus	Mahuvoolu mõõtmine
Töötemperatuur max.	120 °C
Materjal	Roostevabast terasest korpus



Kirjeldus

asukohast sõltumatu, otse loetav, üks läbivoolusuund.
lineaarne näiduskaala mõõtühikuga l/min
tugev, pörotuste ja vibratsioonide suhtes vastupidav
Täpsus ±2% skaala lõppväärtusest

Artikkel

Märgistus	Keere	Mõõteulatus	Surve max. (bar)	L (mm)	Kaal (kg)
HK 602 S 005	G 1/2"	2–20 l/min	420	168	0,90
HK 602 S 010	G 1/2"	4–37 l/min	420	168	0,90
HK 602 S 015	G 1/2"	5–55 l/min	420	168	0,90
HK 702 S 020	G 3/4"	10–75 l/min	350	183	1,75
HK 702 S 030	G 3/4"	10–115 l/min	350	183	1,75
HK 762 S 040	G 1"	10–150 l/min	350	183	1,75
HK 762 S 050	G 1"	20–190 l/min	350	183	1,75
HK 802 S 075	G 1,1/4"	40–280 l/min	350	310	8,00
HK 802 S 100	G 1,1/4"	50–370 l/min	350	310	8,00
HK 802 S 150	G 1,1/4"	50–560 l/min	350	310	8,00