

HK S TK

Analoogmõõteseade QPT

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|----------------------------|---|
| Rakendus | Mahuvoolu mõõtmine |
| Rakendamine | kuni 120 °C ulatusega termomeetriga ja manomeetriga surve mõõtmisühendusega M16 x 2 |
| Töötemperatuur max. | 120 °C |
| Materjal | Roostevabast terasest korpus |



Kirjeldus

asukohast sõltumatu, otse loetav, üks läbivoolusuund.
lineaarne näiduskaala mõõtühikuga l/min
tugev, pörutuste ja vibratsioonide suhtes vastupidav
Täpsus ±2% skaala lõppväärtusest

Artikkel

| Märgistus | Keere | Mõõteulatus | Surve max. (bar) | L (mm) | Kaal (kg) |
|-----------------|--------|--------------|---------------------|-----------|--------------|
| HK 702 S 020 TK | G 3/4" | 10–75 l/min | 350 | 226 | 1,9 |
| HK 702 S 030 TK | G 3/4" | 10–115 l/min | 350 | 226 | 1,9 |
| HK 762 S 040 TK | G 1" | 15–150 l/min | 350 | 226 | 1,9 |
| HK 762 S 050 TK | G 1" | 19–190 l/min | 350 | 226 | 1,9 |