

Omadused

Rakendus	Mahuvoolu mõõtmine
Rakendamine	kuni 120 °C ulatusega termomeetriga ja manomeetriga survemõõtmisühendusega M16 x 2 survesuurendusventiil, sisemine ülekoormuskaitse ja kaitsekohver
Töötemperatuur max.	120 °C
Materjal	Roostevabast terasest korpus



Kirjeldus

asukohast sõltumatu, otse loetav, üks läbivoolusuund.

lineaarne näiduskaala mõõtühikuga l/min

tugev, pörutuste ja vibratsioonide suhtes vastupidav

Täpsus ±2% skaala lõppväärtusest

Ideaalne mobiilse ja statsionaarse hüdraulika hüdraulikapumpade, agregaatide ja ajamite hoolduskontrollideks

Survesuurendusventiili sisse on seadme kaitsmiseks integreeritud ülekoormuskaitse, ülekoormus (ilma õli lekkimiseta) saavutatakse 420 baari juures

Artikkel

Märgistus	Ühendus	Mõõteulatus	Surve max. (bar)	L (mm)	Kaal (kg)
HK 702 S 020 TKV	G 3/4"	10–75 l/min	350	303	7,4
HK 702 S 030 TKV	G 3/4"	10–115 l/min	350	303	7,4
HK 762 S 040 TKV	G 1"	15–150 l/min	350	303	7,9
HK 762 S 050 TKV	G 1"	19–190 l/min	350	303	7,9