

## Omadused

<b>Rakendus</b>	Paksude seinte tõttu sobib see voolik väga hästi kõrgsurverakendustega koos kasutamiseks.
<b>Rakendamine</b>	paralleelselt gofreeritud paksude seintega lamedalt gofreeritud
<b>Voolikumaterjal</b>	Roostevaba teras 1.4541
<b>Punatud kattepid</b>	1 kattekiht materjalist 1.4301
<b>Temperatuur min.</b>	-200 °C
<b>Temperatuur max.</b>	550 °C
<b>Temperatuur</b>	kehtib ainult voolikule



## Vihje

Pidage surveväärtuste juures silmas dünaamilisi ja termilisi vähendusfaktoreid. Esitatud surveväärtused kehtivad ainult voolikutele.

## Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

## Artikkel

Märgistus	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolerantsid ID/ AD (mm)	Staatiline painutusraadius (mm)	Dünaamiline painutusraadius (mm)	Töörõhk 20 °C (staatiline) (bar)	Kaal meetri kohta (kg)	Tootmispikkus (m)
DCA 020 S	19,50	30,00	0,40	55	600	75,0	0,800	soovi korral
DCA 025 S	25,60	38,10	0,40	70	680	60,0	1,120	soovi korral
DCA 032 S	32,60	45,70	0,40	80	750	50,0	1,450	soovi korral
DCA 040 S	39,60	54,00	0,50	100	850	45,0	1,820	10 kuni 12
DCA 050 S	51,00	67,50	0,50	130	950	40,0	2,900	10 kuni 12
DCA 065 S	65,50	87,80	0,60	175	1050	35,0	3,900	10 kuni 12
DCA 080 S	76,10	99,90	0,60	200	1280	25,0	4,200	10 kuni 12
DCA 100 S	102,40	127,40	1,00	250	1430	20,0	6,200	10 kuni 12
DCA 125 S	127,50	154,50	1,00	325	1700	16,0	5,800	10 kuni 12
DCA 150 S	151,50	180,00	1,00	375	2100	12,5	6,800	10 kuni 12

## Toote variandid

<b>DCB S</b>	Metallvoolik, 2 kattekihti materjalist 1.4301
<b>DCO S</b>	Metallvoolik, kattekihita