MILK
Toiduainete voolik

Omadused

Rakendusvaldkond	Toiduainetööstus
Sisekiht	lõhnatu ja toksiinivaba, üldiselt toiduainetele ohutu spetsiaalne NBR-kumm, valge
Sisestus	väga rebenemiskindlast sünteetilisest riidest vahekiht
Väliskiht	väga kulumis-, osooni- ja ilmastikukindel sünteetiline kumm
Tavaline	Euroopa normide ja FDA-direktiivi kohaselt
Värv	sinine
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	80 °C
Vahendid	Piim Toiduõli jne.



Vihje

Loputusvahendiga puhastamiseks peab voolik lühiajaliselt vastu kuni 110 °C.

Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	Töörõhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)	Rulli pikkus (m)
MILK 38-7.5	1.1/2"	38,0	51,0	7,5	6,0	30	380	40
MILK 45-7.5	1.3/4"	44,5	57,5	7,5	6,0	30	445	40
MILK 51-8.5	2"	50,8	68,0	8,5	6,0	30	510	40

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.