

| Omadused | |
|------------------|---|
| Rakendusvaldkond | Toiduainetööstus |
| Sisekiht | lõhnatu ja toksiinivaba, üldiselt toiduainetele ohutu spetsiaalne NBR-kumm, valge |
| Sisestus | väga rebenemiskindlast sünteetilisest riidest vahekiht |
| Väliskiht | väga kulumis-, osooni- ja ilmastikukindel sünteetiline kumm |
| Tavaline | Euroopa normide ja FDA-direktiivi kohaselt |
| Värv | sinine |
| Temperatuur min. | -40 °C |
| Temperatuur max. | 80 °C |
| Vahendid | Piim Toiduõli jne. |



Vihje

Loputusvahendiga puhastamiseks peab voolik lühiajaliselt vastu kuni 110 °C.

Artikkel

| Märgistus | Toll | Sisemine-Ø (mm) | Väline-Ø (mm) | Seina tugevus (mm) | Töörõhk (bar) | Lõhkemissurve (bar) | min. painderaadius (mm) | Rulli pikkus (m) |
|--------------------|--------|--------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
| MILK 38-7.5 | 1.1/2" | 38,0 | 51,0 | 7,5 | 6,0 | 30 | 380 | 40 |
| MILK 45-7.5 | 1.3/4" | 44,5 | 57,5 | 7,5 | 6,0 | 30 | 445 | 40 |
| MILK 51-8.5 | 2" | 50,8 | 68,0 | 8,5 | 6,0 | 30 | 510 | 40 |