


# MILK SD

Toiduainete voolik

**HANSA FLEX**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Omadused</b>          |   |
| <b>Rakendusvaldkond</b>  | Toiduainetööstus  |
| <b>Erilised tunnused</b> | Ftalaadivaba, testitud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1907/2006/EÜ (REACH) kohaselt  |
| <b>Luba</b>              | Vastab FDA 21 CFR 177.2600 nõuetele.<br>BFR-I SOOVITUS XXI CAT 2<br>DM 21.03.73 E SEGUENTI<br>Euroopa määrus 1935/2004/EÜ<br>JAAPANI TERVISHOIU- JA<br>HOOLEKANDEMINISTEERIUMI MÄÄRUS NR<br>370,1959 JA NR 201,2006 |
| <b>Sisekiht</b>          | lõhnatu ja toksiinivaba, üldiselt toiduainetele ohutu spetsiaalne NBR-kumm, valge   |
| <b>Sisestus</b>          | väga rebenemiskindlast sünteetilisest riidest vahekiht ja terastraadist spiraal   |
| <b>Väliskiht</b>         | väga kulumis-, osooni- ja ilmastikukindel sünteetiline kumm   |
| <b>Tavaline</b>          | Euroopa normide ja FDA-direktiivi kohaselt  |
| <b>Värv</b>              | sinine  |
| <b>Temperatuur min.</b>  | -40 °C  |
| <b>Temperatuur max.</b>  | 80 °C   |
| <b>Vahendid</b>          | Piim<br>Toiduõli<br>jne.  |



## Vihje

Loputusvahendiga puhastamiseks peab voolik lühiajaliselt vastu kuni 110 °C.

## Artikkel

| Märgistus             | Toll   | Sisemine-Ø<br>(mm) | Väline-Ø<br>(mm) | Seina tugevus<br>(mm) | Töörõhk<br>(bar) | Lõhkemissurve<br>(bar) | min. painderaadius<br>(mm) | Rulli pikkus<br>(m) |
|-----------------------|--------|--------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>MILK SD 38-7</b>   | 1.1/2" | 38,0               | 52,0             | 7,0                   | 10,0             | 30                     | 120                        | 40                  |
| <b>MILK SD 40-7</b>   | 1.1/2" | 38,0               | 50,0             | 6,0                   | 10,0             | 30                     | 115                        | 40                  |
| <b>MILK SD 45-7</b>   | 1.3/4" | 44,5               | 59,0             | 7,0                   | 10,0             | 30                     | 140                        | 40                  |
| <b>MILK SD 63-7.5</b> | 2.1/2" | 63,5               | 75,5             | 6,0                   | 10,0             | 30                     | 190                        | 40                  |
| <b>MILK SD 51-7.5</b> | 2"     | 50,8               | 66,0             | 7,5                   | 10,0             | 30                     | 160                        | 40                  |
| <b>MILK SD 75-8</b>   | 3"     | 76,0               | 90,0             | 7,0                   | 10,0             | 30                     | 230                        | 40                  |