


# MILK SD

Toiduainete voolik

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendusvaldkond</b>	Toiduainetööstus
<b>Erilised tunnused</b>	Ftalaadivaba, testitud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1907/2006/EÜ (REACH) kohaselt
<b>Luba</b>	Vastab FDA 21 CFR 177.2600 nõuetele. BFR-I SOOVITUS XXI CAT 2 DM 21.03.73 E SEGUENTI Euroopa määrus 1935/2004/EÜ JAAPANI TERVISHOIU- JA HOOLEKANDEMINISTEERIUMI MÄÄRUS NR 370,1959 JA NR 201,2006
<b>Sisekiht</b>	lõhnatu ja toksiinivaba, üldiselt toiduainetele ohutu spetsiaalne NBR-kumm, valge
<b>Sisestus</b>	väga rebenemiskindlast sünteetilisest riidest vahekiht ja terastraadist spiraal
<b>Väliskiht</b>	väga kulumis-, osooni- ja ilmastikukindel sünteetiline kumm
<b>Tavaline</b>	Euroopa normide ja FDA-direktiivi kohaselt
<b>Värv</b>	sinine
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	80 °C
<b>Vahendid</b>	Piim Toiduõli jne.



## Vihje

Loputusvahendiga puhastamiseks peab voolik lühiajaliselt vastu kuni 110 °C.

## Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	Töörõhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)	Rulli pikkus (m)
<b>MILK SD 38-7</b>	1.1/2"	38,0	52,0	7,0	10,0	30	120	40
<b>MILK SD 40-7</b>	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	10,0	30	115	40
<b>MILK SD 45-7</b>	1.3/4"	44,5	59,0	7,0	10,0	30	140	40
<b>MILK SD 63-7.5</b>	2.1/2"	63,5	75,5	6,0	10,0	30	190	40
<b>MILK SD 51-7.5</b>	2"	50,8	66,0	7,5	10,0	30	160	40
<b>MILK SD 75-8</b>	3"	76,0	90,0	7,0	10,0	30	230	40