

### Omadused

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Rakendusvaldkond | Ühendusarmatuurid metallvoolikutele |
| Ühendus 1        | Toruliiitmik                        |
| Tihenditüüp 1    | Lõikekettaühendus                   |
| Tavaline         | ISO 8434-1<br>DIN 3861              |
| Lühend           | BEL                                 |
| Ehitustüüp       | Sirge                               |
| Ehitusseeria     | Kerge                               |
| Materjal         | Teras (keevitatav)                  |



### Vihje

Lõikerõnga otsa peab monteerima tugevdatud eelpaigaldustool (VOM...).  
Alternatiivina soovitame ühendusvormi AFL või AOL.

### Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

### Artikkel

| Märgistus | DN | PN (bar) | Ehitusseeria | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|-----------|----|----------|--------------|---------|--------|---------|
| WA 004 FL | 4  | 250      | 6 L          | 6       | 1,0    | 25      |
| WA 006 FL | 6  | 250      | 8 L          | 8       | 1,0    | 30      |
| WA 008 FL | 8  | 250      | 10 L         | 10      | 1,0    | 30      |
| WA 010 FL | 10 | 219      | 12 L         | 12      | 1,0    | 30      |
| WA 013 FL | 13 | 250      | 15 L         | 15      | 1,5    | 32      |
| WA 016 FL | 16 | 160      | 18 L         | 18      | 1,5    | 32      |
| WA 020 FL | 20 | 160      | 22 L         | 22      | 1,5    | 36      |
| WA 025 FL | 25 | 100      | 28 L         | 28      | 2,0    | 40      |
| WA 032 FL | 32 | 100      | 35 L         | 35      | 2,0    | 45      |
| WA 040 FL | 40 | 100      | 42 L         | 42      | 2,0    | 45      |

### Toote variandid

|          |   |
|----------|---|
| WA FL CU | Liitmik ... FL, vask, Vask                                |
| WA FL VA | Liitmik ... FL, roostevaba teras, Roostevaba teras 1.4571 |