

WA HB VA

Liitmik ... HB, roostevaba teras

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond Ühendusarmatuurid metallvoolikutele

Ühendus 1 BSP-väliskeere, silindriline


Tihenditüüp 1 60° sisekoonus

Tavaline ISO 228-1
ISO 8434-6
BS 5200

Lühend AGR

Ehitustüüp Sirge

Materjal Roostevaba teras



Vihje

Ära toodud võtmeväärtused on umbkaudsed väärtused!

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HB VA	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HB VA	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HB VA	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HB VA	16	315	G 5/8 tolli	30
WA 020 HB VA	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HB VA	25	200	G 1"	41
WA 032 HB VA	32	160	G 1,1/4"	50
WA 040 HB VA	40	125	G 1,1/2"	55
WA 050 HB VA	50	80	G 2"	70

Toote variandid

WA HB Liitmik ... HB, teras, Teras