

WA VC RG

Liitmik ... VC, punapronks

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	Tolline kooniline väliskeere
Tihenditüüp 1	Kooniline tihend
Tavaline	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Rakendus	Joodetud mudel talub kuni 200 °C kuumust.
Ehitustüüp	Sirge
Rakendamine	3-osaline keermesühendus
Materjal	Punapronks



Vihje

Ära toodud võtmeväärtused on umbkaudsed väärtused!

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VC RG	13	R 1/2 tolli	28,0
WA 020 VC RG	20	R 3/4 tolli	32,0
WA 025 VC RG	25	R 1 toll	42,0
WA 032 VC RG	32	R 1 1/4 tolli	50,0
WA 040 VC RG	40	R 1 1/2 tolli	55,0
WA 050 VC RG	50	R 2 tolli	70,0

Toote variandid

WA VC	Liitmik ... VC, tempermalm, Tempermalm
WA VC VA	Liitmik ... VC, roostevaba teras, Roostevaba teras