

WA VC RG

Liitmik ... VC, punapronks

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|------------------|---|
| Rakendusvaldkond | Ühendusarmatuurid metallvoolikutele |
| Ühendus 1 | Tolline kooniline väliskeere |
| Tihenditüüp 1 | Kooniline tihend |
| Tavaline | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Rakendus | Joodetud mudel talub kuni 200 °C kuumust. |
| Ehitustüüp | Sirge |
| Rakendamine | 3-osaline keermesühendus |
| Materjal | Punapronks |



Vihje

Ära toodud võtmeväärtused on umbkaudsed väärtused!

Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

| Märgistus | DN | G1 | S1 (mm) |
|--------------|----|---------------|------------|
| WA 013 VC RG | 13 | R 1/2 tolli | 28,0 |
| WA 020 VC RG | 20 | R 3/4 tolli | 32,0 |
| WA 025 VC RG | 25 | R 1 toll | 42,0 |
| WA 032 VC RG | 32 | R 1 1/4 tolli | 50,0 |
| WA 040 VC RG | 40 | R 1 1/2 tolli | 55,0 |
| WA 050 VC RG | 50 | R 2 tolli | 70,0 |

Toote variandid

| | |
|----------|--|
| WA VC | Liitmik ... VC, tempermalm, Tempermalm |
| WA VC VA | Liitmik ... VC, roostevaba teras, Roostevaba teras |