


# SSTK-T

Liimkattega kokkutõmbuv toru

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Omadused</b>	Annab lisakaitset niiskuse vastu Löögitugevus: min. 12 kV/mm, norm IEC 243-1 Spetsifikatsioonid: UL 224 105 °C ainult välismantel
<b>Värv</b>	läbipaistev
<b>Temperatuur min.</b>	-55 °C
<b>Temperatuur max.</b>	110 °C
<b>Temperatuuri ulatus</b>	Kahanemistemperatuur min. 125 °C
<b>Materjal</b>	võrguga, muudetud polüolefiin



## Kirjeldus

Paindlik, topeltseinaga kahanev voolik, polüolefiinist, kaetud termoplastse spetsiaalliimiga.

## Artikkel

Märgistus	Sisemine-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	minimaalne kokkutõmbumise-Ø (mm)	Kahanemismäär
SSTK 1906 T	19	2,25	6,0	3:1
SSTK 3208 T	32	2,54	8,0	4:1
SSTK 3913 T	39	2,54	13,0	3:1
SSTK 2408 T	24	2,54	8,0	3:1
SSTK 5213 T	52	2,54	13,0	4:1