

# WA HR VA

Liitmik ... HR, roostevaba teras

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond Ühendusarmatuurid metallvoolikutele

Ühendus 1 BSP-väliskeere, silindriline

Tihenditüüp 1 Lametihend

Tavaline ISO 228-1

Lühend AGR, lame

Ehitustüüp Sirge

Materjal Roostevaba teras



## Vihje

Ära toodud võtmeväärtused on umbkaused väärtused!

## Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

## Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HR VA	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HR VA	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HR VA	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HR VA	16	315	G 5/8 tolli	30
WA 020 HR VA	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HR VA	25	200	G 1"	41
WA 032 HR VA	32	160	G 1,1/4"	50
WA 040 HR VA	40	125	G 1,1/2"	55
WA 050 HR VA	50	80	G 2"	70
WA 065 HR VA	65	40	G 2.1/2"	85
WA 080 HR VA	80	40	G 3"	95

## Toote variandid

WA HR Liitmik ... HR, teras, Teras