

# HK FAC CRNI

Kroomitud kolvivarras CRNI

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendamine</b>	Kolvivarrad – mõõtulõigatava materjalina Tolerants f7
<b>Materjal</b>	Teras 20MNV6CRNI
<b>Pinnatõõtlus</b>	Nikkelkate 30 µm, kroomkate 20 µm Nikkelikihi pinnakõvadus HV 300 Kroomikihi pinnakõvadus HV 850 Karedus Ra ≤ 0,2 µm Korrosioonikindlus kuni 1000 tundi NSS-testis vastavalt standardile ISO 3768 / reiting 9



## Tellimisinfo

Max. production length 6.00 m  
on võimalik tellida ka teistes suurustes

## Artikkel

Märgistus	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 020 CRNI L000	20	2,50
HK FAC 025 CRNI L000	25	3,89
HK FAC 028 CRNI L000	28	4,72
HK FAC 030 CRNI L000	30	5,56
HK FAC 035 CRNI L000	35	7,50
HK FAC 036 CRNI L000	36	8,10
HK FAC 040 CRNI L000	40	10,00
HK FAC 045 CRNI L000	45	12,50
HK FAC 050 CRNI L000	50	15,56
HK FAC 060 CRNI L000	60	22,22
HK FAC 070 CRNI L000	70	30,28
HK FAC 080 CRNI L000	80	39,44
HK FAC 090 CRNI L000	90	50,56
HK FAC 100 CRNI L000	100	61,67

Ø S = kolvivarda läbimõõt