


# BETON 40

Betoonivoolik

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond	Ehitustööstus
Erilised tunnused	augustatud
Tavaline	DIN 53516
Sisekiht	väga kulumiskindel isoleeriv kumm
Sisestus	neli väga rebenemiskindlast sünteetilisest riidest vahekihti koos vasktraatidega
Väliskiht	väga kulumis-, osooni- ja ilmastikukindel sünteetiline kumm
Värv	must
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	70 °C
Vahendid	Mört, betoon, sillutis



## Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Töörõhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)	Rulli pikkus (m)
BETON 40-25-38	1"	25,4	38,0	40,0	120	110	40
BETON 40-32-46	1.1/4"	32,0	46,0	40,0	120	160	40
BETON 40-35-49	1.3/8"	35,0	49,0	40,0	120	175	40
BETON 40-38-54	1.1/2"	38,0	54,0	40,0	120	190	40
BETON 40-50-68	2"	50,8	68,0	40,0	120	280	40
BETON 40-63.5-83.5	2.1/2"	63,5	83,5	40,0	120	375	40