

BETON 40

Betoonivoolik

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	Ehitustööstus
Erilised tunnused	augustatud
Tavaline	DIN 53516
Sisekiht	väga kulumiskindel isoleeriv kumm
Sisestus	neli väga rebenemiskindlast sünteetilisest riidest vahekihti koos vasktraatidega
Väliskiht	väga kulumis-, osooni- ja ilmastikukindel sünteetiline kumm
Värv	must
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	70 °C
Vahendid	Mört, betoon, sillutis



Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Töörõhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)	Rulli pikkus (m)
BETON 40-25-38	1"	25,4	38,0	40,0	120	110	40
BETON 40-32-46	1.1/4"	32,0	46,0	40,0	120	160	40
BETON 40-35-49	1.3/8"	35,0	49,0	40,0	120	175	40
BETON 40-38-54	1.1/2"	38,0	54,0	40,0	120	190	40
BETON 40-50-68	2"	50,8	68,0	40,0	120	280	40
BETON 40-63.5-83.5	2.1/2"	63,5	83,5	40,0	120	375	40