

# WA FA

Liitmik ... FA, teras

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond Ühendusarmatuurid metallvoolikutele


Ühendus 1 Tolline toruliitmik koos keevisotsaga

Tihenditüüp 1 Keevisühendus

Tavaline DIN EN 10216-1

Ehitustüüp Sirge

Materjal Steel P235TR2 (1.0255)



## Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

## Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 013 FA	13	320	21,3	2,0	50
WA 020 FA	20	290	26,9	2,3	55
WA 025 FA	25	260	33,7	2,6	55
WA 032 FA	32	200	42,4	2,6	60
WA 040 FA	40	175	48,3	2,6	60
WA 050 FA	50	155	60,3	2,9	65
WA 065 FA	65	120	76,1	2,9	70
WA 080 FA	80	115	88,9	3,2	75
WA 100 FA	100	100	114,3	3,6	75
WA 125 FA	125	90	139,7	4,0	80
WA 150 FA	150	85	168,3	4,5	80

## Toote variandid

WA FA VA Liitmik ... FA, roostevaba teras, Roostevaba teras 1.4571