

# WA FL VA

Liitmik ... FL, roostevaba teras

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	Toruliiitmik
Tihenditüüp 1	Lõikekettaühendus
Tavaline	ISO 8434-1
Lühend	BEL
Ehitustüüp	Sirge
Ehitusseeria	Kerge
Materjal	Roostevaba teras 1.4571



## Vihje

Lõikerõnga otsa peab monteerima tugevdatud eelpaigaldustool (VOM...).  
Alternatiivina soovitame ühendusvormi AFL või AOL.

## Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudelid.

## Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	Ehitusseeria	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL VA	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL VA	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL VA	8	240	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL VA	10	200	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL VA	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL VA	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL VA	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL VA	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL VA	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL VA	40	100	42 L	42	2,0	45

## Toote variandid

WA FL	Liitmik ... FL, teras, Teras (keevitatav)
WA FL CU	Liitmik ... FL, vask, Vask