

# WA FS VA

Liitmik ... FS, roostevaba teras

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	Toruliiitmik
Tihenditüüp 1	Lõikekettaühendus
Tavaline	ISO 8434-1 DIN 3861
Lühend	BES
Ehitustüüp	Sirge
Ehitusseeria	Raske
Materjal	Roostevaba teras 1.4571



## Vihje

Lõikerõnga otsa peab monteerima tugevdatud eelpaigaldustool (VOM...).  
Alternatiivina soovitame ühendusvormi AFS või AOS

## Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

## Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	Ehitusseeria	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS VA	4	300	8 S	8	1,0	30
WA 006 FS VA	6	240	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS VA	8	200	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS VA	10	283	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS VA	13	261	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS VA	16	287	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS VA	20	229	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS VA	25	243	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS VA	32	221	38 S	38	3,0	55

## Toote variandid

WA FS Liitmik ... FS, teras, Teras (keevitatav)